Общество с ограниченной ответственностью

БИТУМ ПЛЮС

Kimia

Kimitech

KIMITECH 500

ST3 –503

Описание

Kimitech 500 –сетка из стекловолокна с антищелочным покрытием и

Использование

- вместе с раствором Betonfix RS используется для заключительного выравнивания теплового изоляционного материала;
- укрепление Betonfix и Limepor растворов при выравнивании обычной штукатурки и штукатурки на основе Limepor TERMOFIX.

Нанесение

Для произведения различного вида работ, просмотрите технические требования и описания используемых материалов.

Свойства	Среднее значение
типичное предельное удлинение	основа сетки: 5 ± 1%
	уток сетки: 5 ± 1%
число нитей на дециметр	основа сетки: 24 ± 1
	уток сетки: 10,5 ± 1
цвет	белый
вес	222 гр\м² ± 5%
предел прочности при растяжении	основа сетки: 3000 N/50 mm
	уток сетки: 3000 N/50 mm

БИТУМ ПЛЮС

Украина, г. Днепропетровск,
49000, Артема, 47
Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048
e-mail: bitum@ua.fm, www.bitumplus.com

Упаковка

Рулоны:

Ширина 100 см.

Длинна 50 см.

Меры предосторожности

Информация основана на собственных опытах и поэтому является точной. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого использования.

БИТУМ ПЛЮС

Украина, г. Днепропетровск,
49000, Артема, 47
Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048
e-mail: bitum@ua.fm, www.bitumplus.com