

Общество с ограниченной ответственностью



## KIMITECH S 100

ST2 –503

### Описание

Kimitech S 100 –укрепляющая сетка из стекловолокна с удельным весом 300 гр/м<sup>2</sup>.

### Использование

- используется вместе со смолами линии Kimicover для производства гидроизоляции;
- вместе со смолой Kimitech EP-IN используется для производства противокислительных покрытий.

### Нанесение

Для производства различного вида работ, просмотрите технические требования и описания используемых материалов.

Свойства	Среднее значение
общий вес	300 ± 10 гр/м <sup>2</sup>
плотность	2,6 ± 0,1 гр/см <sup>3</sup>
цвет	Белый
напряжение при растяжении	2900 МПа
модуль упругости	71 GPa
растяжение	4,5 ± 1%



Украина, г. Днепропетровск,  
49000, Артема, 47

Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,  
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048  
e-mail: [bitum@ua.fm](mailto:bitum@ua.fm), [www.bitumplus.com](http://www.bitumplus.com)

## **Меры предосторожности**

Информация основана на собственных опытах и поэтому является точной.  
Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого использования.



Украина, г. Днепропетровск,  
49000, Артема, 47  
Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,  
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048  
e-mail: [bitum@ua.fm](mailto:bitum@ua.fm), [www.bitumplus.com](http://www.bitumplus.com)