

Общество с ограниченной ответственностью



KIMITECH TONDO V

ST1 –503

Описание

Kimitech TONDO V –материал круглого сечения, сделан из одностороннего стекловолокна, обогащенного синтетической смолой. Используется в современных и исторических зданиях Kimitech TONDO V не находится под влиянием паразитного тока и электромагнитных полей, имеет высокую коррозионную стойкость.

Использование:

- восстановление деревянных балок.

Нанесение

Для произведения различного вида вмешательств, просмотрите технические требования и описания используемых материалов.

Свойства	Среднее значение
Удельный вес	1,8 –1,9 гр/см
Содержание неорганических веществ	> 60%
Водопоглощение	< 0,60%
Механические свойства при растяжении	
а. модуль упругости:	25000 –3000 МПа
б. сопротивление (UNI 10002):	> 400 МПа
с. предельное удлинение	1,5 –2%
прочность при изгибе	> 450 МПа
Коэффициент теплового расширения	7,5 10 1/°C
Теплопроводность	0,25 Kcal/m h°C
Упаковка	Полосы по 2 м.



Украина, г. Днепропетровск,
49000, Артема, 47

Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048
e-mail: bitum@ua.fm, www.bitumplus.com

Меры предосторожности

Информация основана на собственных опытах и поэтому является точной. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого использования.



Украина, г. Днепропетровск,
49000, Артема, 47
Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048
e-mail: bitum@ua.fm, www.bitumplus.com