

Общество с ограниченной ответственностью



Kimatech K20

Описание

Kimatech K20 –синтетическая смола для улучшения и защиты поверхностей, на которых из-за влажности и испарений появляется плесень.

Применение

Поверхности с плесенью должны быть предварительно обработаны и укреплены Kimatech EPOSAN. Kimatech K20 должен быть разбавлен водой (~20% от веса), наносится щеткой, валиком или распылителем в 3 слоя. Продукт белого цвета, но легко окрашивается. Важно не покрывать лаком, не красить слои обычными красками.

характеристики	среднее значение
консистенция	жидкость
цвет	белый
плотность смеси UNI EN ISO 2811-1	1,57 –1,65 гр\см ³
pH UNI 8311	7 –8
Содержание твердых веществ UNI 8309	60 –63%
вязкость смеси по Брукфильду (300 г.р.м. 25°C) UNI 8490-3	12900 ± 1000 mPa.s
Классификация опасности 1999\45\CE и 67\548\CEE	отсутствует



Украина, г. Днепропетровск,
49000, Артема, 47

Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048
e-mail: bitum@ua.fm, www.bitumplus.com

Упаковка

Металлические контейнеры на 10 кг

Металлические контейнеры на 25 кг

Расход

0,2000 кг\м² на каждый слой

Хранение

Не противостоит морозу. Храните материал в сухом и защищенном месте при температуре не ниже +5°C. При таких условиях и в герметичной упаковке срок хранения 24 месяца.

Меры предосторожности

Проветривайте помещение во время нанесения и на протяжении 24 часов после окончания работы. Не используйте во время дождя, тумана и на мокрых от росы опорах. Оборудование, используемое для приготовления и нанесения Kimitech K20, должно быть очищено водой. Информация основана на собственных опытах и поэтому является точной. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого использования.

