

Общество с ограниченной ответственностью



Kimatech K60

Описание

Kimatech K60 –однокомпонентная синтетическая смола высокого проникновения. Противостоит воде и щелочи. Kimatech K60 глубоко проникает в поверхность. Может наноситься на мокрые, влажные поверхности.

Использование

Kimatech K60 используется для укрепления внутренних поверхностей (стены, полы, подвалы) из кирпича, натурального или искусственного камня, строительного гипса и дерева. Kimatech K60 должен наноситься в несколько слоев; материал должен проникать вовнутрь, а не оставаться на поверхности.

Упаковка

Пластиковая тара по 5 кг

Металлическая тара по 25 кг

Расход

0,050 –0,300 кг\м² на каждый слой в зависимости от пористости опоры



Украина, г. Днепропетровск,
49000, Артема, 47

Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048
e-mail: bitum@ua.fm, www.bitumplus.com

Хранение

Не противостоит морозу. Храните продукт при температуре не ниже +5°C. При таких условиях и в герметичных контейнерах срок хранения 24 месяца.

характеристики	среднее значение
консистенция	жидкость
цвет	белый
плотность UNI EN ISO 2811-1	1,01 –1,05 гр\см ³
pH UNI 8311	7 –8
Содержание твердых веществ UNI 8309	13 –15%
Классификация опасности 1999\45\CE и 67\548\CEE	отсутствует
полное затвердевание	7 дней при 20°C

Меры предосторожности

Оборудование, используемое для приготовления и нанесения Kimitech K60, должно быть очищено водой. Информация основана на собственных опытах и поэтому является точной. Клиент должен сверяться с инструкцией и помнить, что продукт предназначен только для своего четкого использования.



Украина, г. Днепропетровск,
49000, Артема, 47
Тел. +38 056 785-32-21, +38 067 857-26-62, +38 099 905-98-60,
Факс. +38 056 785-32-21, Skype:evgeniy-bitum, ICQ:550-395-048
e-mail: bitum@ua.fm, www.bitumplus.com